

NUKI BOX

FICHE TECHNIQUE

YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

La Nuki Box rend la serrure électrique de porte, dont sont équipées les portes d'entrées d'immeubles et de parties communes, intelligente. Grâce au module GSM de la Nuki Box, le smartphone se transforme en clé numérique - intelligente et toujours joignable.

La Nuki Box peut être montée ou installée ultérieurement par le propriétaire du bien immobilier. Elle permet ainsi un accès sans clés dans le bâtiment. La Nuki Box ajoute de nombreuses fonctionnalités numériques à la serrure électrique déjà en place et rend les portes vraiment intelligentes :

L'établissement et la gestion simplifiée de plusieurs niveaux d'autorisations est possible avec la Nuki Box. Les administrateurs peuvent établir des unités (par exemple pour les locataires, membres, prestataires de services, etc.), qui, à leur tour, peuvent attribuer des autorisations individuelles.

AVANTAGES

- Permet l'accès sans clé dans les immeubles résidentiels, de bureaux ou d'associations
- La solution à installer ultérieurement est reliée à la serrure électrique de porte déjà en place
- Même si aucune réception Wi-Fi n'est possible, la Nuki Box est tout de même en mesure de fonctionner grâce à sa carte eSIM et à son Bluetooth Low Energy qui y sont intégrés
- Commande à distance possible
- Des niveaux de gestion individuels grâce à l'établissement de sous-unités
- Avec seulement un appareil, tous les résidents d'un immeuble peuvent profiter de toutes les fonctionnalités du système d'accès numérique
- La fonction du journal d'activité est disponible pour l'administration, mais aussi pour les sous-unités



DÉTAILS TECHNIQUES

Poids :
82g

Dimensions du produit :
88 x 60 x 20mm

Alimentation électrique :
8-36V AC/DC

Communication:
Bluetooth BLE, bande ISM 2,4 GHz
Wi-Fi 802.11b/g/n
GSM 2G

Sécurité :
Fonction du journal d'activité disponible pour l'administration, mais aussi pour les sous-unités

Conditions préalables :
- Système de fermeture à commande électronique
- GSM 2G
- Puissance de commutation du relais :
220V DC maxi. @ 2A
250V AC maxi. @ 2A

Fonctions :
Ouvrir la porte (y compris à distance)
Auto-Unlock

Uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment, au sec. (10-40°C).

Plus d'infos sur
www.nuki.io/box

CONTACT

Marketing
marketing@nuki.io

Sales
sales@nuki.io

NUKI BOX

DÉTAILS TECHNIQUES

Type d'article	050.218
Produit	Nuki Box
Couleur	Noir
Poids	82g
Dimensions du produit	88 x 60 x 20
Alimentation électrique	8-36V AC/DC
Communication	Bluetooth BLE, bande ISM 2,4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n GSM 2G
Puissance de commutation du relais	220V DC maxi. @ 2A 250V AC maxi. @ 2A
Température de service	10-40°C
Exigences smartphone	iOS & Android
Conditions	Système de fermeture à commande électronique Réception GSM (2G)
Modes de verrouillage	Ouvrir la porte (y compris à distance) Auto Unlock
Autorisations possibles	100
Exigences pour accès à distance	Réception GSM suffisante (2G)
Adapté à une utilisation en extérieur	Non - uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment, au sec
Sécurité	Connexion SSL cryptée dans le Cloud
Portée Bluetooth	≤ 10m, en fonction des configurations du bâtiment
Livraison	Nuki Box Antenne Câble
Non compris dans la livraison	Bloc d'alimentation



NUKI BOX

Livraison

- 1x Nuki Box
- 1x Antenne
- 1x Câble



Model de produit

Code EAN

Type d'article

Nuki Box

9120072080500

050218