

# NUKI BOX

## SCHEDA TECNICA

### YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

La Nuki Box rende smart l'apriporta elettrico esistente degli ingressi di edifici e spazi collettivi. Grazie al modulo GSM incorporato nella Nuki Box, lo smartphone si trasforma in una chiave digitale intelligente e sempre a portata di mano.

La Nuki Box può essere installata o montata a posteriori dal proprietario dell'immobile, consentendo così l'accesso senza chiavi all'edificio. La Nuki Box aggiunge all'apriporta elettrico esistente svariate funzioni digitali rendendo le porte davvero intelligenti:

La Nuki Box consente di creare e gestire in modo chiaro diversi livelli di autorizzazione. Gli amministratori possono creare delle unità (ad esempio per inquilini, membri, fornitori di servizi, ecc.), che a loro volta possono concedere autonomamente autorizzazioni individuali.

### VANTAGGI

- Consente l'accesso senza chiavi a edifici ad uso residenziale, direzionale e collettivo
- Soluzione installabile a posteriori, si collega al sistema di apertura elettrico esistente
- Grazie alla scheda eSIM integrata e a Bluetooth Low Energy, la Nuki Box funziona anche in assenza di ricezione WLAN
- Controllabile anche da remoto
- Livelli di gestione individuali grazie alla creazione di subunità
- Un solo dispositivo permette a tutti gli abitanti di un edificio di utilizzare il sistema di accesso digitale con tutte le sue funzioni
- Funzione registro delle attività per l'amministratore, ma anche per le subunità



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Peso:**  
82g

**Dimensioni del prodotto:**  
88 x 60 x 20mm

**Alimentazione di corrente:**  
8-36V AC/DC

**Comunicazione:**  
Bluetooth BLE, banda ISM da 2.4 GHz  
Wi-fi 802.11b/g/n  
GSM 2G

**Sicurezza:**  
Funzione registro delle attività per l'amministratore, ma anche per le subunità

**Requisiti:**  
Sistema di chiusura a controllo elettronico  
Ricezione GSM (2G)  
Potenza di interruzione del relè:  
- max. 220V DC @ 2A  
- max. 250V AC @ 2A

**Funzione :**  
Apertura porta (anche da remoto)  
Auto Unlock

Adatta solo all'impiego in interni asciutti (10-40°C).

Maggiori informazioni su  
[www.nuki.io/box](http://www.nuki.io/box)

### CONTATTO

**Marketing**  
[marketing@nuki.io](mailto:marketing@nuki.io)

**Sales**  
[sales@nuki.io](mailto:sales@nuki.io)

# NUKI BOX

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di articolo	050.218
Prodotto	Nuki Box
Colore	Nero
Pezo	82g
Dimensioni del prodotto	88 x 60 x 20
Alimentazione di corrente	8-36V AC/DC
Comunicazione	Bluetooth BLE, bande ISM 2,4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n GSM 2G
Potenza di interruzione del relè	max. 250V AC @ 2A max. 220V DC @ 2A
Temperatura di esercizio	10-40°C
Compatibilità smartphone	iOS & Android
Requisiti	Sistema di chiusura a controllo elettronico Ricezione GSM (2G)
Modalità di blocco	Apertura porta (anche da remoto) Auto Unlock
Autorizzazioni possibili	100
Requisiti per l'accesso da remoto	Sufficiente ricezione GSM (2G)
Adatta all'utilizzo in esterni	No, adatta solo all'impiego in interni asciutti
Sicurezza	Connessione criptata SSL nel Cloud
Portata Bluetooth	≤10 m, a seconda delle strutture edilizie
Contenuto della confezione	Nuki Box Antenna Cavo
Non incluso nella fornitura	Alimentatore



### NUKI BOX

#### Contenuto della confezione

- 1x Nuki Box
- 1x Antenna
- 1x Cavo



Modello	Codice EAN	Tipo di articolo
Nuki Box	9120072080500	050218